

zum automatischen Banderolieren von geschnittenen Paketen.

Kundennutzen

- Sehr einfach in der Bedienung
- Erhöhte Bandierqualität gegenüber manuellem Verpacken
- In den Arbeitsablauf integriert und somit kein weiteres manuelles Handling erforderlich
- Stapel kann automatisch mit 1 - 4 Bändern banderoliert werden
- Dank schneller Umrüstzeit sehr flexibel einsetzbar



Beschreibung der Maschine

Der Einnutzenbündler BT wird überwiegend im Formatbereich 50 x 70 eingesetzt. Die fertig geschnittenen Pakete werden manuell direkt auf den sich in gleicher Arbeitshöhe befindlichen Beladetisch LT-B geschoben. Per Knopfdruck werden die Nutzenreihen dann automatisch vorgeschoben, mittels einer Stachelwalze separiert und in den Schlaufenbündler transportiert. Nach dem Banderolieren wird der Nutzenstapel ausgeschoben.

Technische Daten

Nutzengröße min.	40 x 50 mm
Nutzengröße max.	170 x 750 mm
Einzelnutzenhöhe min.	30 mm
Einzelnutzenhöhe max.	125 mm
Leistung max.**	19 Takte / Minute

** abhängig vom Material, Format

Weitere technische Daten finden Sie im Internet.