

## Schneidautomaten

Technische Daten		137 Autotrim M	Autocut 25	Autocut 115	Autocut 90
Schnittbreite	[mm]	1.370	—	1.150	—
Schnittbreite im Automatikbetrieb	[mm]	1.050	210	1.050	880
Einlegetiefe	[mm]	1.400	1.050	1.400	1.025
Nutzengröße min. (y)*	[mm]	20	20	20	22
Nutzengröße min. (x)*	[mm]	40	40	40	45
Nutzengröße min. bei Transfer auf LT-N (y)	[mm]	30	—	—	—
Nutzengröße min. bei Transfer auf LT-N (x)	[mm]	50	—	—	—
Nutzengröße max. (y)*	[mm]	230	170	230	250
Nutzengröße max. (x)*	[mm]	1.010	210	1.010	880
Streifenlänge min. (y)*	[mm]	—	350	—	22
Streifenbreite min. (x)*	[mm]	40	40	40	45
Streifenlänge max. (y)*	[mm]	1.050	1.040	1.050	1.025
Streifenbreite max. (x)*	[mm]	1.010	210	1.010	880
Pufferfläche Ladetisch max. (y)	[mm]	1.700	1.050	1.050	1.025
Pufferfläche Ladetisch max. (x)	[mm]	1.050	2	1.010	880
Anzahl Pufferstationen	□	—	—	—	4
Einsatzhöhe min.*	[mm]	20	35	30	30
Einsatzhöhe max.*	[mm]	120	120	120	125
Tischhöhe	[mm]	900	900	900	900
Sicherheitspreßdruck	[daN]	30	30	30	30
Preßdruck, min	[daN]	150	150	150	150
Preßdruck, max	[daN]	5.500	1.000	4.500	3.500
Sattelgeschwindigkeit (0 - ...)	[mm/sek]	300	900	300	300
Sattelgeschwindigkeit Rücklauf (0 - ...)	[mm/sek]	600	1.200	600	2
Messerdicke	[mm]	13,75	9,75	13,75	11,70
Messerabschliff (HSS18 Messer) max.	[mm]	60	15	60	30
Restschnitt, manuell, ohne Abdeckblech	[mm]	19,8	—	19,8	—
Restschnitt, automatisch, ohne Abdeckblech	[mm]	25	15	25	22
Restschnitt, automatisch, mit Abdeckblech	[mm]	90	—	90	90
Leistung max.**	[Takte/min]	4	14	5	6
Geräuschemission (nach EN 13023)	[dB(A)]	83	80	83	2
<b>Installationsdaten</b>					
Breite (B)	[mm]	3.230	3.316	5.930	3.000
Tiefe (A)	[mm]	2.850	2.494	3.050	4.070
Höhe	[mm]	1.870	1.570	1.590	—
Gesamtgewicht netto	[kg]	4.620	2.400	3.700	3.360
Gewicht Beladetisch, netto	[kg]	—	1.000	—	—
Deckenbelastung	[daN/m <sup>2</sup> ]	756	2	756	2
Spezifische Flächenpressung	[daN/cm <sup>2</sup> ]	2,4	2	2,4	2
Stoßzuschlag	[%]	20	20	20	20
Druckluftbedarf gesamt @ 6-8 bar	[l/min]	112	212	112	300
Druckluftbedarf Schneidautomat	[l/min]	100	200	100	—
Druckluftbedarf Beladetisch	[l/min]	12	12	12	—
<b>Netzspannung Drehstrom 200-240 V, 50/60 Hz</b>					
Stromaufnahme	[A]	7,6	3,4	4,7	2
Sicherung max.	[A]	25	20	25	2
<b>Netzspannung Drehstrom 360-420 V, 50/60 Hz</b>					
Stromaufnahme	[A]	7,6	3,4	4,7	10
Sicherung max.	[A]	20	16	20	2
Elektrische Leistungsaufnahme (Scheinleistung)	[kVA]	7,6	3,4	4,7	10
Leistungsabgabe (Wärmeleistung)	[kW]	7,6	3,4	4,7	10
Leistungsabgabe (Wärmeleistung)	[BTU]	25.939	11.604	16.041	34.130

\* abhängig von vor- und/oder nachgelagerten Geräten

\*\* abhängig von Material / Nutzengröße

2 Daten noch nicht vorhanden

