


Rüttelautomaten

Technische Daten		R-2	RA-2	R-4	RA-4	RAH-4
Tischgröße (y)	[mm]	720	720	900	900	900
Tischgröße (x)	[mm]	870	870	1.150	1.150	1.150
Format min. (y)	[mm]	—	—	—	—	420
Format min. (x)	[mm]	—	—	—	—	570
Ausschiebformat max. (y)	[mm]	—	—	—	—	750
Ausschiebformat max. (x)	[mm]	—	—	—	—	1.140
Lagenhöhe min.	[mm]	30	30	30	30	30
Lagenhöhe max.	[mm]	165	165	165	165	140
Tischhöhe min.	[mm]	860	860	860	860	860
Tischhöhe max.	[mm]	950	950	950	950	970
Geräuschemission (nach EN 13023)	[dB(A)]	79	79	79	79	79
Installationsdaten						
Breite (B)	[mm]	1.270	1.270	1.550	1.550	1.605
Tiefe (A)	[mm]	790	1.170	970	1.290	1.565
Höhe	[mm]	1.085	1.875	1.085	1.875	1.875
Gewicht, netto	[kg]	350	450	420	550	635
Deckenbelastung	[daN/m ²]	467	303	379	276	257
Flächenpressung	[daN/cm ²]	7,1	9,2	8,6	11,2	13,0
Druckluftbedarf @ 6 - 8 bar	[l/min]	2	9	2	9	25
Netzspannung 200-240V, 50/60Hz						
Stromaufnahme	[A]	3,1	3,1	3,1	3,5	3,5
Sicherung max.	[A]	15	15	15	15	15
Netzspannung 360-420V, 50/60 Hz						
Stromaufnahme	[A]	1,5	1,5	1,5	1,7	1,7
Sicherung max.	[A]	16	16	16	16	16
Elektrische Leistungsaufnahme (Scheinleistung)	[kVA]	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0
Leistungsabgabe (Wärmeleistung)	[kW]	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0
Leistungsabgabe (Wärmeleistung)	[BTU]	3.072	3.072	3.072	3.413	3.413



² Daten noch nicht vorhanden


Technische Änderungen vorbehalten.

Rüttelautomaten

Technische Daten		R-6	RA-6	RAH-6	RA-7S	RA-7S Multi
Tischgröße (y)	[mm]	1.130	1.130	1.130	1.260	1.260
Tischgröße (x)	[mm]	1.450	1.450	1.450	1.650	1.650
Format min. (y)	[mm]	—	—	—	—	880
Format min. (x)	[mm]	—	—	—	—	1.650
Ausschiebformat max. (y)	[mm]	—	—	1.000	—	—
Ausschiebformat max. (x)	[mm]	—	—	1.440	—	—
Lagenhöhe min.	[mm]	30	30	30	30	30
Lagenhöhe max.	[mm]	165	165	140	165	165
Tischhöhe min.	[mm]	890	890	890	890	890
Tischhöhe max.	[mm]	980	980	980	980	980
Geräuschemission (nach EN 13023)	[dB(A)]	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
Installationsdaten						
Breite (B)	[mm]	1.850	1.850	1.955	2.050	2.050
Tiefe (A)	[mm]	1.200	1.570	1.800	1.660	1.660
Höhe	[mm]	1.085	1.875	1.875	1.875	1.875
Gewicht, netto	[kg]	520	730	800	775	870
Deckenbelastung	[daN/m ²]	241	248	228	228	256
Flächenpressung	[daN/cm ²]	10,6	14,7	16,3	15,8	17,7
Druckluftbedarf @ 6 - 8 bar	[l/min]	3	13	29	13	13
Netzspannung 200-240V, 50/60Hz						
Stromaufnahme	[A]	3,1	3,5	3,5	3,5	3,5
Sicherung max.	[A]	15	15	15	15	15
Netzspannung 360-420V, 50/60 Hz						
Stromaufnahme	[A]	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7
Sicherung max.	[A]	16	16	16	16	16
Elektrische Leistungsaufnahme (Scheinleistung)	[kVA]	1,0	1,0	²	1,0	²
Leistungsabgabe (Wärmeleistung)	[kW]	1,0	1,0	²	1,0	²
Leistungsabgabe (Wärmeleistung)	[BTU]	3.413	3.413	²	3.413	²

² Daten noch nicht vorhanden

Technische Änderungen vorbehalten.



Autojog

Technische Daten		AJR-3	AJR-6
Tischgröße (y)	[mm]	780	1.050
Tischgröße (x)	[mm]	1.120	1.450
Format min. (y)	[mm]	500	750
Format min. (x)	[mm]	700	1.050
Format max. in Verbindung mit PACE (y)	[mm]	750	1.050
Format max. in Verbindung mit PACE (x)	[mm]	1.050	1.450
Teillagenhöhe min.	[mm]	10	10
Teillagenhöhe max.	[mm]	35	35
Lagenhöhe min.	[mm]	50	50
Lagenhöhe max.	[mm]	140	140
Stapelhöhe min.	[mm]	100	100
Stapelhöhe max.	[mm]	1.200	1.200
Stapelhöhe max. (Option)	[mm]	1.500	1.500
Palettengröße max. (y)	[mm]	800	800
Palettengröße max. (x)	[mm]	1.200	1.200
Papiergewicht **	[g/m ²]	60 - 500	60 - 500
Zykluszeit pro Teillage	[sek]	30	30
Geräuschemission (nach EN 13023)	[dB(A)]	80	< 80
Installationsdaten			
Breite (B)	[mm]	5.500	6.100
Tiefe (A)	[mm]	3.400	3.600
Höhe	[mm]	2.950	2.950
Deckenhöhe min.	[mm]	3.200	3.200
Gewicht, netto	[kg]	5.150	²
Gewicht Grundeinheit	[kg]	3.100	²
Gewicht Rütteleinheit	[kg]	2.050	²
Druckluftbedarf @ 6 - 8 bar	[l/min]	900	900
Netzspannung 360-420V, 50/60 Hz			²
Stromaufnahme	[A]	2,2	²
Sicherung max.	[A]	16	

² Daten noch nicht vorhanden

Technische Änderungen vorbehalten.

** abhängig vom Material

