


## Rüttelautomaten


Technische Daten		R-2	RA-2	R-4	RA-4	RAH-4
Tischgröße (y)	[mm]	720	720	900	900	900
Tischgröße (x)	[mm]	870	870	1.150	1.150	1.150
Format min. (y)	[mm]	—	—	—	—	420
Format min. (x)	[mm]	—	—	—	—	570
Ausschiebformat max. (y)	[mm]	—	—	—	—	750
Ausschiebformat max. (x)	[mm]	—	—	—	—	1.140
Lagenhöhe min.	[mm]	30	30	30	30	30
Lagenhöhe max. *	[mm]	165	165	165	165	140
Tischhöhe min.	[mm]	860	860	860	860	860
Tischhöhe max.	[mm]	950	950	950	950	970
Geräuschemission (nach EN 13023)	[dB(A)]	79	79	79	79	79
Installationsdaten						
Breite (B)	[mm]	1.270	1.270	1.550	1.550	1.605
Tiefe (A)	[mm]	790	1.170	970	1.290	1.565
Höhe	[mm]	1.085	1.875	1.085	1.875	1.875
Gewicht, netto	[kg]	350	450	420	550	635
Deckenbelastung	[daN/m <sup>2</sup> ]	467	303	379	276	257
Flächenpressung	[daN/cm <sup>2</sup> ]	7,1	9,2	8,6	11,2	13,0
Druckluftbedarf @ 6 - 8 bar	[l/min]	2	9	2	9	25
Netzspannung 200-240 V, 50/60 Hz						
Stromaufnahme	[A]	3,1	3,1	3,1	3,5	3,5
Sicherung max.	[A]	15	15	15	15	15
Netzspannung 360-420V, 50/60 Hz						
Stromaufnahme	[A]	1,5	1,5	1,5	1,7	1,7
Sicherung max.	[A]	16	16	16	16	16
Elektrische Leistungsaufnahme (Scheinleistung)	[kVA]	0,9	0,9	0,9	1	1
Leistungsabgabe (Wärmeleistung)	[kW]	0,9	0,9	0,9	1	1
Leistungsabgabe (Wärmeleistung)	[BTU]	3.072	3.072	3.072	3.413	3.413



Technische Änderungen vorbehalten.

## Rüttelautomaten

Technische Daten		R-6	RA-6	RAH-6	RA-7S
Tischgröße (y)	[mm]	1.130	1.130	1.130	1.260
Tischgröße (x)	[mm]	1.450	1.450	1.450	1.650
Format min. (y)	[mm]	—	—	—	—
Format min. (x)	[mm]	—	—	—	—
Ausschiebformat max. (y)	[mm]	—	—	1.000	—
Ausschiebformat max. (x)	[mm]	—	—	1.440	—
Lagenhöhe min.	[mm]	30	30	30	10
Lagenhöhe max. *	[mm]	165	165	140	165
Tischhöhe min.	[mm]	890	890	890	880
Tischhöhe max.	[mm]	980	980	980	980
Geräuschemission (nach EN 13023)	[dB(A)]	81,5	81,5	81,5	81,5
Installationsdaten					
Breite (B)	[mm]	1.850	1.850	1.955	2.080
Tiefe (A)	[mm]	1.200	1.570	1.800	2.180
Höhe	[mm]	1.085	1.875	1.875	1.700
Gewicht, netto	[kg]	520	730	800	1.100
Deckenbelastung	[daN/m <sup>2</sup> ]	241	248	228	245
Flächenpressung	[daN/cm <sup>2</sup> ]	10,6	14,7	16,3	21,8
Druckluftbedarf @ 6 - 8 bar	[l/min]	3	13	29	20
Netzspannung 200-240 V, 50/60 Hz					
Stromaufnahme	[A]	3,1	3,5	3,5	7,3
Sicherung max.	[A]	15	15	15	16
Netzspannung 360-420V, 50/60 Hz					
Stromaufnahme	[A]	1,5	1,7	1,7	3,5
Sicherung max.	[A]	16	16	16	16
Elektrische Leistungsaufnahme (Scheinleistung)	[kVA]	1	1	1	2
Leistungsabgabe (Wärmeleistung)	[kW]	1	1	1	2
Leistungsabgabe (Wärmeleistung)	[BTU]	3.413	3.413	3.413	6.826



Technische Änderungen vorbehalten.