

Stapellifte

Technische Daten		S-3	S-6
Palettengröße max. (y)	[mm]	800	1.050
Palettengröße max. (x)	[mm]	1.200	1.450
Nutzbare Gabellänge	[mm]	900	1.100
Wannengröße max. (y)	[mm]	—	—
Wannengröße max. (x)	[mm]	—	—
Hub max.	[mm]	880	880
Tragkraft max.	[mm]	1.000	1.000
Geräuschemission (nach EN 13023)	[dB(A)]	< 70	< 70
Installationsdaten			
Breite (B)	[mm]	siehe Maschinengrundrissplan	
Tiefe (A)	[mm]	siehe Maschinengrundrissplan	
Höhe	[mm]	—	—
Höhe (bei max. Hub)	[mm]	—	—
Gewicht, netto	[kg]	200	200
Netzspannung 200-240 V, 50/60 Hz			
Stromaufnahme	[A]	Versorgung durch Schnellschneider	
Sicherung max.	[A]	—	—
Netzspannung 360-420V, 50/60 Hz			
Stromaufnahme	[A]	Versorgung durch Schnellschneider	
Sicherung max.	[A]	—	—
Elektrische Leistungsaufnahme (Scheinleistung)	[kVA]		
Leistungsabgabe (Wärmeleistung)	[kW]		
Leistungsabgabe (Wärmeleistung)	[BTU]		

² Daten noch nicht vorhanden

Technische Änderungen vorbehalten.

LW 450-1	LW 1000-4	LW 1000-6	L 1600-W6	L 2000-W7S
620	800	1.050	1.150	1.250
840	1.200	1.450	1.400	1.600
—	—	—	—	—
620	840	1.090	1.200	1.300
840	1.270	1.520	1.475	1.700
850	850	850	1.000	1.000
450	1.000	1.000	1.600	2.000
77,9	77,9	77,9	< 70	< 70
—	—	—	—	—
1.070	1.500	1.700	1.850	2.050
1.020	1.300	1.550	1.750	1.800
1.500	1.500	1.500	1.700	1.700
1.960	1.960	1.960	²	²
450	550	680	680	850
—	—	—	—	—
0,2	0,4	²	²	²
10	10	10	10	10
—	—	—	—	—
0,1	0,2	²	²	²
10	10	10	10	10
0,75	0,75	0,75	3,5	3,5
0,75	0,75	0,75	3,5	3,5
2.560	2.560	2.560	11.946	11.946

