


Stapellifte

Technische Daten		LW 450-2	LW 1000-4	LW 1200-4	LW 1200-6	LW 2000-6	LW 2000-7S
Wanneninnenmaß max. (y)	[mm]	620	840	840	1.090	1.090	1.240
Wanneninnenmaß max. (x)	[mm]	900	1.270	1.270	1.520	1.520	1.790
Hub max.	[mm]	850	850	850	850	900	900
Tragkraft max.	[mm]	450	1.000	1.200	1.200	2.000	2.000
Geräuschemission (nach EN 13023)	[dB(A)]	77,9	77,9	77,9	77,9	77,9	77,9
Installationsdaten							
Breite (B)	[mm]	1.190	1.500	1.560	1.820	1.850	2.023
Tiefe (A)	[mm]	1.045	1.275	1.275	1.550	1.590	1.740
Höhe	[mm]	1.500	1.500	1.500	1.500	1.640	1.640
Höhe (bei max. Hub)	[mm]	1.960	1.960	1.960	1.960	2.120	2.120
Gewicht, netto	[kg]	450	550	570	700	1.150	1.200
Netzspannung 200-240 V, 50/60 Hz							
Stromaufnahme	[A]	0,2	0,4	0,4	²	²	²
Sicherung max.	[A]	10	10	10	10	10	10
Netzspannung 360-420V, 50/60 Hz							
Stromaufnahme	[A]	0,1	0,2	0,2	²	²	²
Sicherung max.	[A]	10	10	10	10	10	10
Elektrische Leistungsaufnahme (Scheinleistung)	[kVA]	0,75	0,75	0,75	0,75	1,5	1,5
Leistungsabgabe (Wärmeleistung)	[kW]	0,75	0,75	0,75	0,75	1,5	1,5
Leistungsabgabe (Wärmeleistung)	[BTU]	2.560	2.560	2.560	2.560	5.120	5.120



Technische Daten		S-3	S-6
Palettengröße max. (y)	[mm]	800	1.050
Palettengröße max. (x)	[mm]	1.200	1.450
Nutzbare Gabellänge	[mm]	900	1.100
Hub max.	[mm]	880	880
Tragkraft max.	[mm]	1.000	1.000
Geräuschemission (nach EN 13023)	[dB(A)]	< 70	< 70
Installationsdaten			
Breite (B)	[mm]	siehe Maschinengrundrissplan	
Tiefe (A)	[mm]	siehe Maschinengrundrissplan	
Höhe	[mm]	—	—
Höhe (bei max. Hub)	[mm]	—	—
Gewicht, netto	[kg]	200	200
Netzspannung 200-240 V, 50/60 Hz			
Stromaufnahme	[A]	Versorgung durch Schnellschneider	
Sicherung max.	[A]	—	—
Netzspannung 200-240 V, 50/60 Hz			
Stromaufnahme	[A]	Versorgung durch Schnellschneider	
Sicherung max.	[A]	—	—
Elektrische Leistungsaufnahme (Scheinleistung)	[kVA]		
Leistungsabgabe (Wärmeleistung)	[kW]		
Leistungsabgabe (Wärmeleistung)	[BTU]		

² Daten noch nicht vorhanden

Technische Änderungen vorbehalten.

S-FA-3	S-FA-6
800	1.050
1.200	1.450
900	1.100
880	880
1.000	1.000
< 70	< 70
900	1.150
1.865	2.055
1.911	1.911
²	²
320	340
0,15	0,15
10	10
0,15	0,3
10	10
²	0,15
²	0,15
²	511,95

